

行程与尺寸参数

参数 Parameters	行程 T (mm)																			
	80	140	200	260	320	380	440	500	560	620	680	740	800	860	920	980	1040	1100	1160	1220
K	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
N	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
L (mm)	460	520	580	640	700	760	820	880	940	1000	1060	1120	1180	1240	1300	1360	1420	1480	1540	1600
模组重量(kg)	21.64	23.18	24.72	26.26	27.80	29.34	30.87	32.41	33.95	35.49	37.03	38.57	40.11	41.65	43.19	44.73	46.26	47.80	49.34	50.88

参数 Parameters	行程 T (mm)																			
	1280	1340	1400	1460	1520	1580	1640	1700	1760	1820	1880	1940	2000	2060	2120	2180	2240	2300	2360	2420
K	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46
N	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22
L (mm)	1660	1720	1780	1840	1900	1960	2120	2180	2240	2300	2360	2420	2480	2540	2600	2660	2720	2780	2840	2900
模组重量(kg)	52.42	53.96	55.50	57.04	58.58	60.12	60.12	61.60	63.09	64.58	66.07	67.56	69.05	70.54	72.03	73.52	75.00	76.49	77.98	79.47

参数 Parameters	行程 T (mm)																			
	2480	2540	2600	2660	2720	2780	2840	2900	2960	3020	3080	3140	3200	3260	3320	3380	3440	3500	3560	3620
K	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	62	62	64	64	66	66
N	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32
L (mm)	2960	3020	3080	3140	3200	3260	3320	3380	3440	3500	3560	3620	3680	3740	3800	3860	3920	3980	4040	4100
模组重量(kg)	80.96	82.45	83.94	85.43	86.92	88.40	89.89	91.38	92.87	94.36	95.85	97.34	98.83	100.32	101.80	103.29	104.78	106.27	107.76	109.25

配置参数	
电机	DEG18-L 电源线长200mm
驱动	持续电流5A 峰值电流20A
反馈	磁栅读数头 分辨率1μ m 线长200mm 光栅读数头 分辨率0. 5μ m 线长200mm
导轨	25型 （双导轨）

性能参数	
重复精度	磁栅： ±5 μ m 光栅： ±3 μ m
推力	持续推力:561N 峰值推力：2244N
直线度	±10 μ m/300mm
安装方式	水平安装/侧挂安装 (底座侧面为模组安装基准)
注:所有精度基于平面度5 μ m的大理石安装面锁付检测	
负载	水平负载： ≤105KG 侧挂负载： ≤80KG
速度/加速度	速度： ≤2m/s 加速度： ≤2G
注:负载与速度, 加速度, 偏心相关联	

搭配驱动一览表											
下单编码	品牌	原厂型号	电压	持续电流 (Arms)	峰值电流 (Arms)	脉冲	EtherCat	模拟量	霍尔	BISS-C	双驱
DEP	稻润 Daorun	ODSCP6A3D2GBL(U)	单相220V	3.2A	9.8A	√	—	√	√	√	—
DEE		ODSCN6A3D2GBL(U)		3.2A	9.8A	—	√	√	√	√	—
DFP		ODSCP6A5D8GBL(U)		5.8A	15A	√	—	√	√	√	—
DFE		ODSCN6A5D8GBL(U)		5.8A	15A	—	√	√	√	√	—
DHE		请联系销售人员		—	—	√	√	√	√	√	√

提示： 配驱动器时， 建议由厂家人员协助核算运动参数所需电压、 电流是否超过驱动器限制