

型式		③L 指定单位5mm	电机选择				⑧皮带规格	⑨电机品牌选择 ⚠ 价格因制造厂而异。
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		
BLZ01 (弧面辊型) BLZ51 (加导条型)	80~600 最小单位 (5:mm)	600~4000	60 90 120 200	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H2(一般用·绿色PVC) H16(一般用·白色PVC) D1(防静电用·绿色PVC) U2(滑动用·绿色PVC) U9(滑动用·白色PVC) F1(食品传送用·白色PU) M2(耐油规格·绿色PU) Y1(一般用·黄色PVC) R1(一般用·红色PVC) ⚠ 更多皮带规格详情请参 阅《平皮带规格总表》	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机)
			90 120	DC24(直流) TA220(单相)	INV(变频型) KMC(调速型) SWS(控制型)			Z(ZD:中大) NV(无电机)
			④机座号	⑤控制方式	⑥电机转矩	⑦驱动方式		⑨步进品牌选择
			86(步进型)	CM(开环) CME(闭环)	45 80 120	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)		S(雷赛步进) NV(无电机)
			④惯量	⑤电压(V)	⑥额定输出			⑨伺服品牌选择
			MH(伺服型)	TA220(单相)	750W			S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.无刷电机推选(中大)品牌。4.如需指定其它品牌请另行说明。
 ※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BLZ51-B300-L1500-60-NV-H1-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选型范例表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型	BLZ01— B300 — L1500 — 60 — TA220 — SCM — 12.5 — H1 — G								
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	皮带规格	电机品牌
步进型	BLZ51— B300 — L1500 — 86 — CM — 45 — MC — H1 — S								
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	皮带规格	电机品牌
伺服型	BLZ51— B300 — L1500 — MH — TA220 — 750W — EC — H1 — X								

《推荐长宽适配控制表》							
型号	B	L600 └ 1000	L1005 └ 1500	L1505 └ 2000	L2005 └ 2500	L2505 └ 3000	L3005 └ 4000
BLZ01 BLZ51 ⚠ "—"定制尺寸	80~200	●	●	●	●	●	●
	205~300	●	●	●	●	●	●
	305~400	—	●	●	●	●	●
	405~500	—	●	●	●	●	●
	505~600	—	—	●	●	●	●