

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧皮带规格	⑨电机品牌选择		
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦线速度范围（米/分钟）		⚠ 价格因制造厂而异。		
BAW01 (弧面辊型)	250	300~2000	80	DC24(直流) DC48(直流)	KMC(调速型) SWS(控制型)	10 (0~10m/min) 20 (0~20m/min) 30 (0~30m/min) 40 (0~40m/min)	H(一般用·墨绿色亚光) H6(进口·阪东绿亮光) D(防静电·黑色亚光) D9(防静电·墨绿色亚光) F(食品用·白色亚光) Q2(倾斜用·绿色细布纹) Y1(特殊皮带·黄色亚光) R1(特殊皮带·红色亚光)	B (国产)		
	300									
	350									
	400									
BAW21 (加导条型)	300	350~2000				⚠ 应用中，建议线速度保持在20%以上的可调控范围			⚠ 更多皮带规格详情请参阅《平皮带规格总表》	⚠ 电机内置于滚筒
	350									
	400									
	450									

⚠ 因电机长度受限，皮带宽度最小值从(250mm)为初始值，可接受250mm≥B≤450mm区间范围定制宽度，同步交货周期延长。

《选 型 范 例 表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
调速型	BAW01	B250	L1000	80	DC24	KMC	30	H	B
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
调速型	BAW21	B300	L1000	80	DC48	KMC	30	H	B
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
控制型	BAW21	B300	L1000	80	DC24	SWS	30	H	B

《推 荐 长 宽 适 配 控 制 表》							
型号	B	L300 400	L405 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 2000
BAW01 BAW21 ⚠ "-" 定制尺寸	250	●	●	●	●	●	●
	300	●	●	●	●	●	●
	350	—	—	●	●	●	●
	400	—	—	—	●	●	●
	450	—	—	—	—	●	●