

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧皮带规格	⑨电机品牌选择				
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦线速度范围（米/分钟）		⚠ 价格因制造厂而异。				
BAL31 (弧面辊型)	300	350~3000	120	DC24(直流)	KMC(调速型)	10 (0~10m/min)	H(一般用·墨绿色亚光) H6(进口·阪东绿亮光) D(防静电·黑色亚光) D9(防静电·墨绿色亚光) F1(食品用·白色亚光) Q2(倾斜用·绿色细布纹) Y1(特殊皮带·黄色亚光) R1(特殊皮带·红色亚光)	B (国产)				
	350											
	400											
	450											
	500											
BAL51 (加导条型)	400	600~3000				DC48(直流)			SWS(控制型)	20 (0~20m/min)	30 (0~30m/min)	40 (0~40m/min)
	450											
	500											
	550											
						⚠ 应用中，建议线速度保持在20%以上的可调控范围	⚠ 更多皮带规格详情请参阅《平皮带规格总表》	⚠ 电机内置于滚筒				

⚠ 因电机长度受限，皮带宽度最小值从(250mm)为初始值，可接受300mm≥B≤550mm区间范围定制宽度，同步交货周期延长。

《选型范例表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
调速型	BAL31	B300	L1000	120	DC24	KMC	40	H	B
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
调速型	BAL51	B400	L1000	120	DC48	KMC	40	H	B
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌
控制型	BAL51	B400	L1000	120	DC48	SWS	40	H	B

《推荐长宽适配控制表》							
型号	B	L350 400	L405 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 3000
BAL31 BAL51 ⚠ "-" 定制尺寸	300	●	●	●	●	●	●
	350	—	—	●	●	●	●
	400	—	—	—	●	●	●
	450	—	—	—	—	●	●
	500	—	—	—	—	—	●
	550	—	—	—	—	—	●