

DEM6-S 型号范例

本体型号	滑台规格	滑台数量	半封闭	行程	栅尺	延长线线长	驱动器
DEM6	S:轻载滑台	1: 单滑台 2: 双滑台 3: 三滑台 ... n: n滑台	(半封闭) 空	40mm~1360mm/ 60mm 间隔60 mm Pitch	(分辨率1μm磁栅尺) C10 (分辨率1μm光栅尺) G10	(无) N (3米线) 03 (5米线) 05 (8米线) 08 (12米线) 12 (xx米线) xx	(不配驱动器) N (配稻润驱动器) 脉冲 EtherCat 经济型 DEP DEE 高功率 DFP DFE 一拖二 DHE

单模组示例: DEM6-S-1-100-C10-N-N

带驱动示例: DEM6-S-1-100-C10-03-DEE

备注: 每新增一个动子行程减少: 100mm, 重量增加 0.7kg。三动子及三动子以上时每增加一个动子有效行程减少 110mm。即: 模组总长不变的情况下, 从第三个动子开始, 每增加一个 DEM6-S 滑台, 原单滑台模组有效行程 (T) 减少 110mm, 即多滑台有效行程计算公式: 单滑台有效行程 (T)-100-110*(n-2) (n 为滑台数量)。